# SHENGWEI胜为®

# 胜为六类屏蔽免打网络模块 产品规格书

(V1.0)



### 深圳市创新胜为科技有限公司

Shenzhen Innovation Shengwei Technology Co., Ltd.

### ■ 产品简介



胜为六类屏蔽免打网络模块采用标准 8P8C RJ45 接口,优质 ABS 工程塑料主体,锌合金 屏蔽外壳,使得产品更坚固耐用、稳定可靠;磷青铜卡线柱,端口金针表面加厚镀金处理,接触电阻小、具有优良的阻抗匹配和回波损耗;核心 PCB 部件采用差分补偿技术,具有更高的 NEXT 串扰余量;免打线操作,产品自带线序标签;标准接口尺寸,可适用于各种不同品牌的网络面板、网络配线架上进行安装。为网络线路提供接续和延长作用。产品符合 YD/T 926. 3-2009、ISO/IEC 11801:2017、ANSI/TIA-568-C. 2-2009 标准要求。


#### ■ 产品特点

- ▶ 磷青铜卡线柱, 抗氧化, 接触电阻小:
- ▶ 傻瓜式免工具操作,简单易懂,操作方便;
- ▶ 锌合金屏蔽外壳,坚固耐用,抗腐蚀,屏蔽性能强;
- ▶ 弹性金针加厚镀金工艺,接触更可靠、性能更稳定;
- ▶ 加厚 PCB 板,采用差分补偿技术,具有更高的 NEXT 串扰余量;
- ▶ 标准安装卡口,适用范围广;
- ▶ 产品通过 FLUKE 测试,符合行业标准要求;

# ■ 产品参数

机械性能	屏蔽类型	屏蔽	
	材质	锌合金	
	颜 色	银色	
	镀金厚度	30 μ	
	插拔次数	>1000 次	
	端接次数	>250 次	
	适用线径	22~26AWG	
	相对湿度	10%~90%	
	工作温度	-10°C~60°C	
	存储温度	-40°C <sup>~</sup> 70°C	
电气性能	传输带宽	250MHz	
	绝缘阻抗	≥500MΩ 100V/DC/分钟	
	接触电阻	≤20mΩ	
	额定电流	1.5A (20℃)	
	耐压强度	DC1000V、AC750V , 1 分钟无击穿和飞弧	

# ■ 产品外观图示





## ■ 产品信息

No.	型号	产品名称	规格	备注
1	WNDF6001	胜为免打网络模 块 六类千兆	RJ45型 8P8C 六类 千兆 免打模块 屏蔽 锌合金 银色	

## ■ 参考标准

- 1. YD/T 926.3-2009 大楼通信综合布线系统 第3部分:连接硬件和接插软线技术要求
- $\hbox{2. ANSI/TIA-568-C. 2-2009} \quad \hbox{Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard} \\$